

**Prima**<sup>®</sup>  
Damit bauen Profis

# STEIN FLECKSTOPP

## TECHNISCHES DATENBLATT

Umweltneutrale lösemittelfreie Profi-Imprägnierung zum Werterhalt saugfähiger Natur- und Kunststeine im Innen- und Außenbereich. Prima Stein-Fleckstopp reduziert die Saugfähigkeit der Oberfläche und vermindert dadurch das Eindringen von Öl, Fett, Schmutz und Feuchtigkeit. Die Fläche bleibt atmungsaktiv, die Fleckenbildung wird weitgehend verhindert und die Reinigung wird deutlich erleichtert (Pflegeleichtausrüstung).

Die reduzierte Feuchtigkeitsaufnahme schützt darüber hinaus gegen Algen- und Moosbefall. Das Aussehen des behandelten Untergrunds wird nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt.

**Technische Daten: Prima Stein-Fleckstopp 1L Art. Nr.: 4144292**

- Öl-, fett- und schmutzabweisend
- Unsichtbar und atmungsaktiv
- Umweltneutral und geruchsarm

### Einsatzgebiete:

Saugfähige, unglasierte Fliesen, Natursteine, wie z. B. polierte und raue Hartgesteine, raue und geschliffene Kalksteine, Betonwerkstein, Terrazzo, Ziegelbeläge, Cotto, Terracotta, Feinsteinzeug, saugfähige Fugen u. v. m. Ideal zur fleckabweisenden Behandlung von Böden in Küchen- und Essbereichen, Tischen, Arbeitsplatten, Garten- und Terrassenplatten u. v. m.

### Ergiebigkeit:

ca. 6 – 20 m<sup>2</sup>/Liter – je nach Saugfähigkeit der Oberfläche.

### Anwendung:

Die zu behandelnde Oberfläche muss trocken, sauber, fleckfrei und saugfähig sein. Eine vorhandene Fußbodenheizung ist vor der Verarbeitung abzuschalten. Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen +10 °C und +25 °C liegen. Flasche vor Gebrauch gut schütteln. Mit Gartenspritze, Sprühflasche, Schaumstoffrolle, Pinsel, Schwamm oder Tuch satt und gleichmäßig auftragen. Bei polierten Oberflächen durch mehrmaliges Überwischen für gleichmäßige Verteilung sorgen. Bei stark saugfähigen Oberflächen nur kleine Abschnitte behandeln. Pfützen und Tropfen vermeiden oder sofort abwischen. Produktreste dürfen nicht auf der Oberfläche antrocknen, deshalb Überschuss vor dem Trocknen vollständig abreiben. Dazu das Tuch evtl. mit Isopropanol o. ä. anfeuchten. Bei ungleich saugendem Untergrund ist dies wichtig. Bei besonders saugfähigem Untergrund (z. B. Sandstein) Vorgang nach ca. 10 Minuten wiederholen (Nass in Nass arbeiten). Die volle Wirksamkeit tritt erst nach ca. 48 Stunden ein. Bei nachlassender Wirkung kann die Fläche erneut behandelt werden. Stark beanspruchte Flächen, wie Küchenarbeitsplatten, Waschtischabdeckungen u. ä. sollten einmal jährlich behandelt werden.

### Hersteller:

HOTREGA GmbH, 36364 Bad Salzschlirf  
Tel.: +49 6648 9529 - 0, Fax: +49 6648 9529 - 900

### Lieferform:

36 Karton á 15 Flaschen pro Palette

### Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG  
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim  
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265  
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de

**Prima<sup>®</sup>**  
Damit bauen Profis

# STEIN FLECKSTOPP

## TECHNISCHES DATENBLATT

EUH208 Enthält Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Die behandelte Ware enthält Biozidprodukte als Schutzmittel. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen

### **Hinweise:**

Frostfrei, kühl und verschlossen lagern. Produkt nur unverdünnt anwenden. Bestimmte Materialien können durch die Behandlung dunkler erscheinen. Schwachsaugende horizontale Oberflächen sollten grundsätzlich nicht im Sprühverfahren bearbeitet werden. Nicht bei starker Sonneneinstrahlung oder Regen auftragen. Spritzer auf Holz, Glas, PVC, lackierten Oberflächen und dauerelastischen Fugen sofort mit einem feuchten Tuch abwischen. Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen. Frei von organischen Lösemitteln. Grundsätzlich ist dieses Produkt vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt jegliche Haftung für eventuelle Schäden.